



美孚 Delvac Super 1400 15W-40

高性能柴油机润滑油

产品简介

美孚Delvac Super 1400 是一种高性能柴油发动机油，该产品可为在严酷条件下运行的高速公路与非高速公路柴油发动机提供卓越的保护。

美孚推荐Delvac Super 1400 15W-40 用于卡车运输、矿山、建筑及农业领域的广泛重型应用与操作环境。

特性与优点

美孚 Delvac Super 1400 15W-40 技术在现代柴油机及以往机型上均可实现卓越的性能。主要优点包括：

特性	优点及潜在效益
热稳定性和氧化稳定性	控制油泥与沉淀
TBN 积存	沉淀控制
优异的剪切稳定性	减少油品消耗，有效抗磨保护
卓越的清净/分散性	发动机更清洁、使用寿命更长
部件的相容性	垫片和密封件使用寿命更长

应用范围

埃克森美孚推荐其用于：

- 来自日本、欧洲和美国著名制造商的自然吸气及涡轮增压式柴油动力设备
- 公路用轻型及重载卡车
- 非公路用工业，包括：建筑业、采石采矿业和农业

规格与认可

美孚 Delvac Super 1400 15W-40 符合或超过下列行业规格 **15W-40**

API CH-4	X
----------	---

美孚 Delvac Super 1400 15W-40 获得以下制造商的认可 **15W-40**

MB-Approval 228.3	X
-------------------	---

埃克森美孚推荐美孚 Delvac Super 1400 15W-40 使用的的应用范围要求 **15W-40**

API SJ	X
--------	---

MAN M 3275 -1	X
---------------	---

Volvo VDS-2

X

典型性质

Mobil Delvac Super 1400 15W-40

SAE 粘度等级 15W-40

粘度, ASTM D 445

cSt @ 40°C 107

cSt @ 100°C 14.7

粘度指数, ASTM D 2270 135

硫酸盐灰份, wt%, ASTM D 874 1.1

总碱值, mg KOH/g, ASTM D 2896 10.0

倾点, °C, ASTM D 97 -27

闪点, °C, ASTM D 92 244

密度 @ 15°C kg/l, ASTM D 4052 0.88

健康与安全

根据现有数据显示, 在本产品的使用过程中, 不会对人体健康产生不良影响, 但在使用过程中需遵循物料安全数据表 (MSDS) 上所提供的指引。有关物料安全资料表可向当地经销部门或上网获取。除指定的用途外, 本产品不应用于其它用途。如需处理用过的产品, 注意保护环境。

Mobil图样、飞马图标、Mobil SHC (以及其它任何商标) 是Exxon Mobil公司或其子公司之一的商标。

12-2012

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd

17th Floor, Metro Tower

30 Tian Yao Qiao Road

Shanghai 2000030

China

+86 21 24076000

<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范. 产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能. 此处包含的信息可能未经通知而作出变更. 并不是所有的产品都会在当地出售. 更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".

本文件并不取代当地公司的独立性.

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.

Copyright © 2001-2014 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.